

Электроподогреватель "ТеплоМакс" для воды в надувном (каркасном) бассейне

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАСПОРТ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Подогрев воды в надувных/каркасных/полипропиленовых бассейнах из ПВХ без надувного дна

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1 Уложите подогреватель на ровную твердую сухую поверхность. При этом нижней стороной должна быть та, на которой присутствует соответствующая наклейка. Это ВАЖНО!

2 Установите сверху бассейн. Подогреватель при этом должен быть ПОЛНОСТЬЮ скрыт под бассейном, выглядывает только сетевой провод.

3 Наполните бассейн водой.

4 Включите сетевой шнур в розетку. Розетку рекомендуется размещать на возвышении относительно земли. Через сутки температура воды поднимется на 10-15 градусов в зависимости от объема воды. Возможна круглосуточная эксплуатация подогревателя.

5 Отключите шнур из розетки.

6 Наслаждайтесь купанием. На подогреватель можно наступать ногами.

Хранение осуществляется в виде рулона. Не скручивайте рулон чрезмерно туго.

В целях проверки работоспособности изделия перед началом эксплуатации допускается кратковременное включение в сеть (не более 10 секунд)

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БАССЕЙНОМ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ В СЕТЬ ПОДОГРЕВАТЕЛЕ!

Погружать подогреватель в воду! Допустимо протирать влажной тряпкой.

Использовать подогреватель для бассейнов с надувным ДНОМ!

Включать подогреватель в сеть, если он не установлен под бассейном, наполненным водой более чем на 10 секунд.

Включать нагреватель в сеть, если он выглядывает из-под бассейна (из под бассейна должен выходить только сетевой провод).

Использовать подогреватель при нарушении его целостности.

Использовать лицевой стороной вниз.

Нельзя использовать электроподогреватель в качестве грелки! Запрещается обогревать им спящих, больных или беспомощных людей, тем более маленьких детей! Используйте для этого специальные приборы.

Не допускайте образования складок и изломов на поверхности.

Оставлять работающий электроподогреватель без присмотра

Использовать подогреватель не по назначению.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Электроподогреватель – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.

Упаковка — 1 шт.

Состав: Ткань ПВХ, Нить углеродная, ПЭТ-пленка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	ТеплоМакс 100	ТеплоМакс 150	ТеплоМакс 200
Максимальный объем воды в бассейне для увеличения температуры на 10 С за 24 часа, литров	2000	4000	6000
Рабочее напряжение, В	220		
Частота, Гц	50		

Потребляемая мощность, кВт/час	0,65	0,99	1,3
Длина, см.	100	150	200
Вес без упаковки, кг.	1	1,3	1,6
Ширина, см.	53		
Температура при кратковременном включении в сеть без установки под бассейн (не более 10 сек), С	70		
Рабочая температура при установке под бассейном с водой, С	30-40		
Длина сетевого шнура			
Степень защиты	IP51		
Длина сетевого шнура, м.	2,2		
Режим работы (под присмотром)	продолжительный, без ограничений		

Для поддержания температуры воды в бассейне рекомендуется накрывать его полиэтиленовой пленкой либо специальным покрывалом.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи при условии соблюдения требований настоящей инструкции. Гарантия не действует:

- если причиной возникновения дефекта явилось применение изделия не по назначению;
- если не были соблюдены указания инструкции по эксплуатации или имело место вмешательство покупателя в конструкцию прибора.

Срок службы 5 лет. Все претензии принимаются и удовлетворяются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей». Ремонт изделия производится на базе изготовителя.

Электроподогреватель «ТеплоМакс» изготовлен и принят в соответствии с ГОСТ Р 15150; ТУ 27.51.24-004-75669324-2017 и признан годным к эксплуатации.